

# Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
и внесенной в Регламент (ЕС) поправкой 2017/776

Страница: 1/9

Дата выпуска: 24.09.2018  
Дата предыдущего выпуска: 12.07.2017  
Версия 6

## РАЗДЕЛ 1: Наименование вещества / препарата и фирмы / предприятия

- 1.1 Идентификатор продукта
- Торговое наименование: Еросоат 300 отвердитель, компонент В
- 1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования
- Область применения Для покрасочных работ
- Применение вещества / препарата  
2-компонентная эпоксидная краска, отвердитель компонент В  
Химикат может использоваться для общего потребления: Нет  
Химикат может использоваться только для общего потребления: Нет
- 1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности
- Производитель / Поставщик:  
Nor-Maali Oy  
Vanhatie 20,15240 Lahti, FINLAND
- Отдел, предоставляющий информацию: Nor-Maali Oy, тел. +358 3 874 650, sds@nor-maali.fi
- 1.4 Номер телефона экстренной связи:  
Nor-Maali Oy (понедельник-пятница с 08.00 до 16.00): + 358 3 874 650 (оператор)  
Обращаться в Национальный Токсикологический Центр

## РАЗДЕЛ 2: Возможные виды опасности

### · 2.1 Классификация вещества или смеси

Определение продукта: смесь

### · Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008



коррозия

Skin Corr. 1B H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

Eye Dam. 1 H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.



Acute Tox. 4 H302 Вредно при проглатывании.

Skin Sens. 1 H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

Aquatic Chronic 3 H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

### · 2.2 Элементы маркировки

#### · Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).

#### · Пиктограммы, обозначающие опасности



GHS05



GHS07

#### · Сигнальное слово Опасно

#### · Компоненты этикетки, указывающие на опасность:

3-аминометил-3,5,5-триметилциклогексиламин

Бензиловый спирт

4,4'-изопропилидендифенол, олигомерные продукты реакции с 1-хлор-2,3-эпоксипропаном, продукты реакции с 3-аминометил-3,5,5-триметилциклогексиламином

бутан-1-ол

(Продолжение на странице 2)

# Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
и внесенной в Регламент (ЕС) поправкой 2017/776

Страница: 2/9

Дата выпуска: 24.09.2018  
Дата предыдущего выпуска: 12.07.2017  
Версия 6

Торговое наименование: Еросоат 300 отвердитель, компонент В

(Продолжение страницы 1)

этилендиамин

## Предупреждения об опасности

H302 Вредно при проглатывании.

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

## Меры предосторожности

P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/распылителей жидкости.

P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/ лица.

P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.

P403+P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.

## 2.3 Другие опасные факторы

Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)

РВТ: Неприменимо.

vPvB: Неприменимо.

## РАЗДЕЛ 3: Состав / Данные по составляющим компонентам

### 3.2 Химическая характеристика: Смеси

Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

#### Содержащиеся опасные вещества:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                          |           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 2855-13-2<br>EINECS: 220-666-8 | 3-аминометил-3,5,5-триметилциклогексиламин<br>Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412                                                                   | 25 - 50%  |
| CAS: 100-51-6<br>EINECS: 202-859-9  | Бензиловый спирт<br>Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332                                                                                                                                           | 25 - 50%  |
| CAS: 38294-64-3<br>NLP: 500-101-4   | 4,4'-изопропилидендифенол, олигомерные продукты реакции с 1-хлор-2,3-эпоксипропаном, продукты реакции с 3-аминометил-3,5,5-триметилциклогексиламином<br>Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | 10 - 25%  |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6   | бутан-1-ол<br>Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336                                                                                                        | 2,5 - 10% |
| CAS: 69-72-7<br>EINECS: 200-712-3   | Salicylic acid<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335                                                                                                                             | 1 - 2,5%  |
| CAS: 107-15-3<br>EINECS: 203-468-6  | этилендиамин<br>Flam. Liq. 3, H226; Resp. Sens. 1, H334; Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317                                                                                 | < 0,2%    |

Дополнительные указания: Текст приведенных указаний на факторы риска см. в Главе 16.

## РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи

### 4.1 Описание мер первой медицинской помощи

#### Общие указания:

Пострадавшему, потерявшему сознание или подверженному спазматическому приступу, ни в коем случае не давать питья и не вызывать рвотный рефлекс.

#### При вдыхании:

Подверженного парам краски высокой концентрации пострадавшего, необходимо переместить на свежий воздух, обеспечив тепло и покой. В случае осложнения дыхания подать кислород или применить искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью.

(Продолжение на странице 3)

# Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
и внесенной в Регламент (ЕС) поправкой 2017/776

Страница: 3/9

Дата выпуска: 24.09.2018  
Дата предыдущего выпуска: 12.07.2017  
Версия 6

Торговое наименование: Еросоат 300 отвердитель, компонент В

(Продолжение страницы 2)

- **При контакте с кожей:**  
Снять загрязненную одежду. Тщательно промыть кожу водой с мылом или другими предназначенными для кожи очистительными средствами, после чего смазать кожу кремом. Не использовать растворители и разбавители.
- **При попадании в глаза:**  
Незамедлительно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут. При использовании контактных линз глаза промыть в течение 1-2 минуты, затем удалить линзы и продолжить промывание. При необходимости обратиться к врачу.
- **При проглатывании:**  
Выпить воды или молока. Не вызывать рвотный рефлекс. При проглатывании большого количества продукта обратиться за медицинской помощью.
- **4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Указания для врача:** Лечение в зависимости от симптомов.
- **4.3 Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

## РАЗДЕЛ 5: Меры по борьбе с пожаром

- **5.1 Средства пожаротушения**
- **Надлежащие средства тушения:** Противопожарные меры, соответствующие окружающим условиям.
- **Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности:**  
При тушении пожара нельзя применять только воду, поскольку вода может способствовать распространению огня.
- **5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **5.3 Рекомендации для пожарных**  
Вывести людей в безопасное место и преградить доступ на опасную территорию. Переместить емкости с продуктом в безопасное место или охладить их, если перемещение не возможно. Материал вреден для окружающей среды. Используемую воду собрать и не допускать ее попадания в водоемы и канализацию.
- **Защитное оснащение:** Автономный дыхательный аппарат и защитная одежда

## РАЗДЕЛ 6: Меры при непреднамеренном выделении (утечке)

- **6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**  
Избегать вдыхания паров растворителей и обеспечить проветривание территории. Использовать средства индивидуальной защиты (защитный костюм, перчатки, резиновые сапоги)
- **6.2 Меры по защите окружающей среды:**  
Предотвратить распространение и попадание пролившегося продукта в канализацию, водостоки и дренажи. При попадании в водоемы, канализационную систему, дренажи или воздух, проинформировать об этом соответствующие службы. Заражающий воду материал.
- **6.3 Методы и материалы для локализации и очистки:**  
Собрать при помощи негорючего абсорбирующего материала, например, песка, торфа или другого впитывающего материала.  
Обеспечить достаточную вентиляцию.
- **6.4 Ссылки на другие разделы**  
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.  
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.  
Информация по утилизации - в Главе 13.

## РАЗДЕЛ 7: Обращение с веществом и его хранение

- **7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению**  
При обращении с продуктом не допускать попадания на кожу и в глаза.

(Продолжение на странице 4)

# Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
и внесенной в Регламент (ЕС) поправкой 2017/776

Страница: 4/9

Дата выпуска: 24.09.2018  
Дата предыдущего выпуска: 12.07.2017  
Версия 6

Торговое наименование: Еросоат 300 отвердитель, компонент В

(Продолжение страницы 3)

- **7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимости**
- **Хранение:**
- **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**  
Хранить в герметически закрытых емкостях в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении вдали от источников воспламенения, а также продуктов питания.
- **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:** Не требуется.
- **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Хранить емкости в герметичной упаковке.
- **7.3 Характерное конечное применение (или применения)**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

## РАЗДЕЛ 8: Ограничение воздействия вещества и контроль / индивидуальные средства защиты

- **Дополнительные указания по структуре технических устройств:**  
Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

### 8.1 Параметры контроля

- **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**

#### 100-51-6 Бензиловый спирт

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| НТР | Долгосрочное значение: 45 мг/м <sup>3</sup> , 10 ppm<br>кожа   |
| PDK | Краткосрочное значение: 5 мг/м <sup>3</sup><br>пары и/или газы |

#### 71-36-3 бутан-1-ол

|     |                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НТР | Краткосрочное значение: 230 мг/м <sup>3</sup> , 75 ppm<br>Долгосрочное значение: 150 мг/м <sup>3</sup> , 50 ppm<br>кожа |
| PDK | Краткосрочное значение: 30 мг/м <sup>3</sup><br>Долгосрочное значение: 10 мг/м <sup>3</sup><br>пары и/или газы          |

#### 69-72-7 Salicylic acid

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| PDK | Краткосрочное значение: 0,1 мг/м <sup>3</sup><br>аэрозоль |
|-----|-----------------------------------------------------------|

#### 107-15-3 этилендиамин

|     |                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НТР | Краткосрочное значение: 50 мг/м <sup>3</sup> , 20 ppm<br>Долгосрочное значение: 25 мг/м <sup>3</sup> , 10 ppm<br>кожа |
| PDK | Краткосрочное значение: 2 мг/м <sup>3</sup><br>пары и/или газы                                                        |

- **Дополнительные указания:**

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными. Значения НТР в соответствии с 538/2018 Финляндия.

- **8.2 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**

- **Средства индивидуальной защиты:**

- **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**

Обеспечить на рабочем месте необходимую вентиляцию. При недостатке стационарной вентиляции использовать эффективную местную вытяжную вентиляцию. По возможности использовать для покрасочных работ специально предусмотренное помещение или покрасочную камеру.

- **Защита органов дыхания:**

При недостаточном обеспечении вентиляционных условий необходимо использовать респираторы в виде маски или полумаски, снабженные газовыми фильтрами типа А (коричневые) При шлифовании использовать пылевые фильтры типа Р2 (Iib). При покраске методом распыления необходимо применять комбинированные фильтры типа AP. При непрерывной, продолжительной работе рекомендуется применять защитную маску с принудительной вентиляцией или специализированный шлем-капюшон, снабженный подводом свежего или сжатого воздуха.

(Продолжение на странице 5)

# Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
и внесенной в Регламент (ЕС) поправкой 2017/776

Страница: 5/9

Дата выпуска: 24.09.2018  
Дата предыдущего выпуска: 12.07.2017  
Версия 6

Торговое наименование: Еросоат 300 отвердитель, компонент В

(Продолжение страницы 4)

## Защита рук:



Защитные перчатки (рукавицы).

Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.

### Материал перчаток / рукавиц

Использовать перчатки соответствующие стандарту EN374.

Рекомендовано, перчатки(время прорыва) > 8 часов: неопрен, из фтористой резины, Viton®, 4Н, бутилкаучук

Можно использовать, перчатки(время прорыва) 4 - 8 часов: нитриловая резина, ПВХ

### Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

## Защита глаз:



Плотно прилегающие защитные очки

Вблизи мест проведения работ обеспечить место с приспособлением для промывания глаз.

## Защита тела: Рабочая защитная одежда

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

### 9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

#### Общая информация

##### Внешний вид:

Форма:

Жидкое

Цвет:

Желтоватое

##### Запах:

Сильный

##### Порог запаха:

Не определено.

##### Значение pH:

Не определено.

#### Изменение состояния

Точка плавления / интервал температур

плавления:

Не определено.

Точка кипения / интервал температур кипения: > 200 °C

##### Температурная точка вспышки:

105 °C

##### Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):

Неприменимо.

##### Температура воспламенения:

435 °C

##### Температура распада:

Не определено.

##### Самовоспламеняемость:

Продукт не является самовоспламеняемым.

##### Взрывоопасность:

Продукт не является взрывоопасным.

##### Границы взрываемости:

Нижняя:

1,3 пол. %

Верхняя:

13 пол. %

##### Давление пара при 20 °C:

0,1 гаПа

##### Плотность при 20 °C:

1,02 г/см³

##### Относительная плотность

Не определено.

##### Плотность пара

Не определено.

##### Скорость испарения

Не определено.

(Продолжение на странице 6)

# Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
и внесенной в Регламент (ЕС) поправкой 2017/776

Страница: 6/9

Дата выпуска: 24.09.2018

Дата предыдущего выпуска: 12.07.2017

Версия 6

Торговое наименование: Еросоат 300 отвердитель, компонент В

(Продолжение страницы 5)

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| · Растворимость в / Смешиваемость с водой:      | Несмешиваемо или трудносмешиваемо.                 |
| · Коэффициент распределения (n-октанол / вода): | Не определено.                                     |
| · Вязкость:                                     |                                                    |
| Динамическая:                                   | Не определено.                                     |
| Кинематическая при 40 °C:                       | > 20,5 mm²/s                                       |
| · 9.2 Другая информация                         | Отсутствует какая-либо соответствующая информация. |

## РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

- **10.1 Реакционная способность**  
Продукт стабилен при соблюдении рекомендованных условий его хранения и проведения работы с ним.
- **10.2 Химическая стабильность**
- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**  
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **10.3 Возможность опасных реакций**  
При правильном обращении и хранении опасные продукты распада не выделяются.
- **10.4 Условия, вызывающие опасные изменения**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **10.5 Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **10.6 Опасные продукты распада:**  
При правильном обращении и хранении опасных продуктов распада не должно образовываться.

## РАЗДЕЛ 11: Данные по токсикологии

- **11.1 Информация по токсикологическому воздействию**
- **Острая токсичность:**  
Вредно при проглатывании.

· **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

### 100-51-6 Бензиловый спирт

|                        |      |                      |
|------------------------|------|----------------------|
| Орально (через рот)    | LD50 | 1.230 мг/кг (rat)    |
| Дермально (через кожу) | LD50 | 2.000 мг/кг (rabbit) |

### 71-36-3 бутан-1-ол

|                               |           |                      |
|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Орально (через рот)           | LD50      | 790 мг/кг (rat)      |
| Дермально (через кожу)        | LD50      | 3.400 мг/кг (rabbit) |
| Ингаляционно (путём вдыхания) | LC50/4 ч. | 8.000 мг/л (rat)     |

### 69-72-7 Salicylic acid

|                     |      |                 |
|---------------------|------|-----------------|
| Орально (через рот) | LD50 | 891 мг/кг (rat) |
|---------------------|------|-----------------|

### 107-15-3 этилендиамин

|                               |           |                                      |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Орально (через рот)           | LD50      | 866 мг/кг (rat) (OECD Guideline 401) |
| Дермально (через кожу)        | LD50      | 560 мг/кг (rabbit)                   |
| Ингаляционно (путём вдыхания) | LC50/4 ч. | 14,7 мг/л (rat)                      |

- **Первичное раздражающее воздействие:**
- **на кожу:**  
Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
- **на глаза:**  
Вызывает серьезные повреждения глаз.
- **Сенсибилизация:**  
Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
- **Прочая информация (об экспериментальной токсикологии):**  
Вдыхание паров растворителей, являющихся компонентами данного продукта, или вдыхание распыляемой краски может оказать воздействие на дыхательные пути и слизистую оболочку, а также

(Продолжение на странице 7)

# Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
и внесенной в Регламент (ЕС) поправкой 2017/776

Страница: 7/9

Дата выпуска: 24.09.2018  
Дата предыдущего выпуска: 12.07.2017  
Версия 6

Торговое наименование: Еросоат 300 отвердитель, компонент В

(Продолжение страницы 6)

вызывать головную боль и плохое самочувствие. Длительное нахождение в условиях высоких концентраций может оказывать воздействие на центральную нервную систему и вызывать нервозность, утомление и нарушение сна. При попадании в глаза вызывает раздражение. Продолжительное или частое попадание продукта на кожу может привести к удалению естественной жировой пленки кожи и вызвать раздражение кожи/аллергию.

## РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

### 12.1 Токсичность

#### Акватоксичность:

#### 2855-13-2 3-аминометил-3,5,5-триметилциклогексилламин

48-h EC50 17,4 - 21,5 мг/Л (Daphnia magna)

72-h IC50 37 мг/Л (Scenedesmus subspicatus)

#### 100-51-6 Бензиловый спирт

96-h LC50 460 мг/Л (Pimephales promelas)

72-h IC50 700 мг/Л (Scenedesmus subspicatus)

#### 71-36-3 бутан-1-ол

96-h LC50 1,73 мг/Л (Fathead minnow)

### 12.2 Стойкость и склонность к деградации

Способность к биодеструкции:

Бензилалкоголь: легко разлагаемое

3-аминометил-3,5,5-триметилциклогексилламин: не легко разлагаемый

### 12.3 Биоаккумулятивный потенциал Бензилалкоголь: LogPow = 1,1 (низкий)

### 12.4 Подвижность в грунте Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

### Экотоксические воздействия:

Примечания: Вредно для рыб.

### 12.5 Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)

РВТ: Неприменимо.

vPvB: Неприменимо.

### 12.6 Другие вредные эффекты Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

## РАЗДЕЛ 13: Указания по утилизации

### 13.1 Методы обработки отходов

#### Рекомендация:

Утилизируемый продукт:

Утилизация и захоронение отходов производится в соответствии с постановлениями контролирующих организаций. Жидкие отходы необходимо доставить в специальные точки сбора для вредных отходов. Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

#### Кодовый номер отходов:

напр. EWC 08 01 11 (отходы лакокрасочной продукции, содержащие органические растворители или другие опасные вещества)

#### Неочищенные упаковки:

#### Рекомендация:

В дне тщательно очищенной сухой тары проделать отверстие и по возможности доставить в специальное место сбора тары лакокрасочной продукции. В случае, когда такой возможности нет, доставить тару на общественную свалку. Более подробную информацию можно получить у официальных представителей, осуществляющих урегулирование или сбор отходов, а также у производителя краски.

RU

(Продолжение на странице 8)

## Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
и внесенной в Регламент (ЕС) поправкой 2017/776

Страница: 8/9

Дата выпуска: 24.09.2018  
Дата предыдущего выпуска: 12.07.2017  
Версия 6

Торговое наименование: Еросоат 300 отвердитель, компонент В

(Продолжение страницы 7)

## РАЗДЕЛ 14: Информация по транспорту

|                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| · 14.1 Номер UN                                                                                                                                                                                                              | UN3066                          |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| · 14.2 Собственное транспортное наименование ООН                                                                                                                                                                             | КРАСКА                          |
| · ADR                                                                                                                                                                                                                        | PAINT                           |
| · IMDG, IATA                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| · 14.3 классов опасности транспорта                                                                                                                                                                                          |                                 |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                                                                                             |                                 |
| · Класс                                                                                                                                                                                                                      | 8 Разъедающие вещества          |
| · 14.4 Группа упаковки                                                                                                                                                                                                       | III                             |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| · 14.5 Экологические риски:                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| · Загрязнитель морской среды:                                                                                                                                                                                                | Нет                             |
| · 14.6 Особые меры предосторожности для пользователей                                                                                                                                                                        | Осторожно: Разъедающие вещества |
| · 14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом) | Неприменимо.                    |
| · Транспорт / дополнительная информация:                                                                                                                                                                                     |                                 |
| · ADR                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| · Ограниченные объёмы (LQ)                                                                                                                                                                                                   | 5L                              |
| · Транспортная категори                                                                                                                                                                                                      | 3                               |
| · Код ограничения проезда через туннели                                                                                                                                                                                      | E                               |
| · IMDG                                                                                                                                                                                                                       | Номер EMS: F-A, S-B             |
| · Limited quantities (LQ)                                                                                                                                                                                                    | 5L                              |
| · UN "Model Regulation":                                                                                                                                                                                                     | UN3066, КРАСКА, 8, III          |

## РАЗДЕЛ 15: Предписания

· 15.1 Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси

· Национальные предписания:

· Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC) mukainen REACH, 57 artiklan

107-15-3 этилендиамин

· 15.2 Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена.

## РАЗДЕЛ 16: Прочая информация:

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

· Соответствующие данные

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.

(Продолжение на странице 9)

RU

# Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
и внесенной в Регламент (ЕС) поправкой 2017/776

Страница: 9/9

Дата выпуска: 24.09.2018

Дата предыдущего выпуска: 12.07.2017

Версия 6

Торговое наименование: Еросоат 300 отвердитель, компонент В

(Продолжение страницы 8)

H302 Вредно при проглатывании.

H312 Наносит вред при контакте с кожей.

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

H332 Наносит вред при вдыхании.

H334 При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания.

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· **Контактная информация:** Nor-Maali Oy, тел. +358 3 874 650 или sds@nor-maali.fi

· **Аббревиатуры и акронимы:**

Flam. Liq. 3: Flammable liquids – Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4

Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

Resp. Sens. 1: Respiratory sensitisation – Category 1

Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

· **\* Изменение данных по сравнению с предыдущей версией**

RU