

ДЕКЛАРИЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА NOR2-0114

1. Индивидуальный идентификационный код продукции:

Normafloor 105 Primer, Normafloor 205, Normafloor 209, NormAcid GLU (4-6 mm), Epocoat 280 GF

- 2. Предполагаемое назначение продукции:** Краски / Покрытия
 Физическая стойкость (5.1)
 Химическая стойкость (6.1)

3. Производитель: Nor-Maali Oy, Vanhatie 20, 15240 Lahti, Финляндия

5. Система оценки стабильности эксплуатационных характеристик (AVCP): система 2+

6 а. Гармонизированный стандарт: EN 1504-2

Номер уполномоченного органа: 0416

Сертификат уполномоченного органа: № 0416-CPR-7826

7. Задекларированные технические характеристики:

Характеристики качества	Нормируемые значения	Гармонизированные технические требования
Продольная усадка	NPD	EN 1504-2:2004
Сопротивление сжатию	NPD	
Износоустойчивость	Потеря веса < 3000 mg	
Испытание методом решетчатого надреза	NPD	
Капиллярное поглощение и водопроницаемость	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Тепловая совместимость	NPD	
Термическая стойкость	NPD	
Стойкость к сильной химической нагрузке	См. таблицу хим.устойчивости	
Способность перекрывания трещин	NPD	
Ударопрочность	Класс II: $\geq 10 \text{ Nm}$	
Адгезионная прочность при испытании на растяжение	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Реакция на огонь	NPD	
Сопротивление скольжению	NPD	
Искусственное выветривание	NPD	
Антистатический эффект	NPD	
Адгезия к мокрому бетону	NPD	
Опасные вещества	См. Паспорт безопасности	

Эксплуатационные характеристики продукции соответствуют задекларированным эксплуатационным характеристикам. Данная декларация характеристик качества выдана под личную ответственность указанного производителя в соответствии с регламентом №305/2011 (ЕС).

Подписано от имени производителя:

г. Лаhti 16.04.2018

Мика Перяля, руководитель лаборатории

